

Accotement & Fossé



THE POWER TO PERFORM

Pourquoi choisir Votex?

Les professionnels qui optent pour Votex choisissent des machines puissantes et performantes en toutes circonstances. Que vous soyez chargé de l'entretien des bas-côtés, des fossés, des jardins ou des parcs, ou que vous interveniez dans l'agriculture ou l'horticulture, les machines Votex ont été conçues de façon à ce que le travail puisse être effectué de manière sûre et responsable..

En outre, vous êtes assuré du meilleur résultat final et d'un coût au mètre carré très intéressant.

- Le spécialiste en rotobroyeurs professionnels depuis 1971
- Une marque haut de gamme avec une valeur résiduelle élevée
- Leader du marché au Benelux et en France
- Souvent copié, jamais égalé
- Très polyvalent, même dans les conditions de travail les plus difficiles
- Conseils et service de qualité, et livraison rapide des pièces

Rotobroyeurs latéraux **Roadmaster 02S**



Rotobroyeur latéral robuste

- Propulsion puissante
- Système de déport hydraulique
- Différentes protections contre la surcharge
- Protection contre les chocs à l'avant
- Rotobroyeur professionnel pour un budget modeste



Spécifications	1202S	1502S	1902S	2102S
Categorie	II			
Installation	Arrière			
Prise de force min. (kW/cv)	30/40	37/50	44/60	48/65
Vitesse de rotation (rpm)	540			
Largeur de travail (cm)	111	147	183	210
Largeur de transport (cm)	180			
Masse (kg)	683	733	800	825

Rotobroyeurs latéraux **Jumbo**



Spécifications	120	150	190	230
Catégorie	II/III			
Installation	Frontal ou arrière			
Prise de force min. (kW/cv)	35/48	40/55	50/68	60/82
Vitesse de rotation (rpm)	540/750/1000			
Largeur de travail (cm)	109	145	181	217
Largeur de transport (cm)	186			
Masse (kg)	930	975	1.020	1.135

Rotobroyeur professionnel robuste

- Construction très solide
- Convient aux usages intensifs
- Différentes options de réglage hydraulique
- Protections contre les pics de charge
- Protection contre les chocs sur tous les modèles à l'avant et l'arrière



Rotobroyeurs latéraux **Jumbo Flex**



Spécifications	120	150	190	230	260
Catégorie	II/III				
Installation	Arrière				
Prise de force min. (kW/cv)	35/48	40/55	50/68	60/82	70/95
Vitesse de rotation (rpm)	540/750/1000				1000
Largeur de travail (cm)	109	145	181	217	253
Largeur de transport (cm)	200				
Masse (kg)	1.055	1.110	1.165	1.225	1.370

Rotobroyeur professionnel polyvalent

- Fonctionnement similaire à celui du Jumbo, mais planche inclinable
- Possible de faucher les talus et les fossées avec une grande largeur de coupe
- Châssis renforcé, donc très stable
- Peut être utilisé dans toutes les situations



Rotobroyeurs latéraux **Jumbo Frontline**



Spécifications	120	150	190	230
Catégorie	II/III			
Installation	Frontal			
Prise de force min. (kW/cv)	30/40	40/55	50/68	60/82
Vitesse de rotation (rpm)	1.000			
Largeur de travail (cm)	109	145	181	217
Largeur de transport (cm)	222			
Masse (kg)	945	1.005	1.065	1.125



Rotobroyeur professionnel pour attelage frontal

- Capot identique au Jumbo, mais châssis à 3 points, conçu spécialement pour l'attelage frontal
- Excellente vue sur le travail de fauche
- Construction extrêmement courte sur le tracteur
- Déport latéral
- Protection contre les chocs à l'avant et l'arrière



Rotobroyeurs axiaux **RoadFlex**



Spécificaties	190	210	230
Catégorie	II		
Installation	Arrière		
Prise de force min. (kW/cv)	40/54	50/68	60/82
Vitesse de rotation (rpm)	540		
Largeur de travail (cm)	145	181	199
Largeur de transport (cm)	208	244	262
Masse (kg)	1200	1235	1250

Rotobroyeur multi-usage pour les talus m

- Déport latéral de près de 2,5 mètres
- Possibilité de tondre à la fois derrière et à côté du tracteur
- Protection hydraulique contre les chocs
- Suspension pour réduire les vibrations
- Travail rapide autour des obstacles
- Construction courte sur le tracteur
- Confortable pour le conducteur
- Permet de travailler plus efficacement et rapidement



Rotobroyeurs axiaux **Roadmaster 07**



Spécifications	1507	1907	2307	2607
Catégorie	II/III			
Installation	Frontal ou arrière			
Prise de force min. (kW/cv)	30/40	40/55	50/68	60/82
Vitesse de rotation (rpm)	540/1000			1000
Largeur de travail (cm)	145	181	217	253
Largeur de transport (cm)	183	219	254	291
Masse (kg)	730	775	820	960

Rotobroyeur professionnel pour attelage frontal et arrière

- Rotobroyeur axial haut de gamme
- Guidage parallèle pour le déport latéral
- Efficacité élevée
- Différents attelages disponibles
- Attelage à traction frontale en option, permettant un montage frontal
- La machine se comporte comme si elle était tirée
- Excellent suivi du sol
- Vitesse de travail élevée



Rotobroyeurs axiaux **RML**



Spécifications	101	126	151	176	201
Catégorie	0/I				
Installation	Frontal et arrière				
Prise de force min. (kW/cv)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Vitesse de rotation (rpm)	540/1000				
Largeur de travail (cm)	90	115	140	165	190
Largeur de transport (cm)	114	137	162	187	214
Masse (kg)	305	340	370	410	495



Rotobroyeur simple pour attelage frontal et arrière

- Conception symétrique et donc montage possible à l'avant ou à l'arrière
- Peut être mis en déport
- Disponible en option à 1000 t/min
- Également disponible avec un déport latéral hydraulique

Rotobroyeurs axiaux **Hillmaster**



Spécifications	220
Catégorie	I/II
Installation	Frontal
Prise de force min. (kW/cv)	55/75
Vitesse de rotation (rpm)	1000
Largeur de travail (cm)	181
Largeur de transport (cm)	245
Masse (kg)	635
Axe du fléaux	Réversible

Rotobroyeur professionnel conçu pour les talus



- Spécialement conçu pour les talus, les terrains accidentés ou les conditions difficiles
- Construction compacte
- Axe rotor et capot très robustes
- Poids relativement faible
- Très stable, grâce à un centre de gravité bas

Rotobroyeurs axiaux **Landmaster**



Spécifications	240	275	310
Catégorie	II/III		
Installation	Frontal ou arrière		
Prise de force min. (kW/cv)	50/68	60/82	70/95
Vitesse de rotation (rpm)	1000		
Largeur de travail (cm)	237	273	308
Largeur de transport (cm)	265	299	331
Masse (kg)	840	1.025	1.115



Rotobroyeur professionnel pour les plantes à forte densité

- Spécialement conçu pour broyer les enherbements et traiter le chaume
- Convient aux entretiens paysagers à forte densité
- Grâce à l'attelage double à 3 points, il peut être monté à l'avant ou à l'arrière
- Attelage à traction frontale en option pour une vitesse de travail plus élevée, un meilleur suivi au sol et une consommation de carburant plus faible
- Modèles standard équipés de fléaux de 1,3 kg

Options supplémentaires



Augmentez votre rendement

Votex propose trois options permettant d'effectuer deux opérations en une seule fois : Le souffleur nettoie la surface de la route en tondant le talus, la bande transporteuse transporte les tontes vers le haut du talus et le bac à vis sans fin permet l'extraction des herbes fauchées. Vous pourrez également choisir entre des fléaux de 1,3 kg ou de 40x12. Toutes les options peuvent être ajoutées en usine et garantissent ainsi une méthode de travail sûre et responsable.

Spécifications	Souffleur	Convoyeur	Bac à vérin	1,3 kg	40x12
Roadmaster 025				X	X
Jumbo	X	X	X	X	X
Jumbo Flex	X	X	X	X	X
Jumbo Frontline			X	X	X
RML					
Roadmaster 07		X	X	X	X
Hillmaster				X	X
Landmaster				X	



VOTEX

Votre revendeur:

www.votex.com