



Berm & Sloot



Waarom kiezen voor Votex?

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten tuinen en parken of actief bent in de land- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.

- » *Dè specialist in professionele klepelmaaiers sinds 1971*
- » *Premium merk met een hoge restwaarde*
- » *Vaak gekopieerd, maar niet geëvenaard*
- » *Breed inzetbaar, ook in de meest zware omstandigheden*
- » *Goed advies, uitstekende service en een snelle levering van onderdelen*

Votex

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

Brand of Alamo Group The Netherlands



Zijklepelmaaiers

Roadflex





Zijklepelmaaier Roadmaster 02S

- » Sterke aandrijflijn
- » Hydraulische sideshift
- » Diverse beveiligingen tegen overbelasting
- » Botsbeveiliging aan de voorzijde
- » Een professionele klepelmajaier voor een bescheiden budget



Zijklepelmaaier Roadmaster 02S

Specificaties	120	150	190	210
Categorie	II			
Aanbouw	Achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	37/50	44/60	48/65
Aftakastoerental (rpm)	540			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	199
Transportbreedte (cm)	180			
Massa (kg)	683	733	800	825
Optioneel	Keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			



Zijklepelmaaier Jumbo

- » Zeer degelijk gebouwd
- » Geschikt voor intensief gebruik
- » Diverse hydraulische verstelmogelijkheden
- » Beveiligingen voor piekbelastingen
- » Botsbeveiliging is standaard aan voor- en achterzijde



Zijklepelmaaier Jumbo

Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	186			
Massa (kg)	930	975	1.020	1.135
Optioneel	Transportband/ vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			



Zijklepelmaaier Jumbo Frontline

- » Maaikap gelijk aan Jumbo, maar 3-puntsframe speciaal voor frontaanbouw
- » Uitstekend zicht op het werk
- » Extreem korte aanbouw aan de trekker
- » Side-shift
- » Botsbeveiliging aan de voor- en achterzijde

Zijklepelmaaier Jumbo Frontline

Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voorzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	750/1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	222			
Massa (kg)	945	1.005	1.065	1.125
Optioneel	Transportband/ vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			

Zijklepelmaaier Jumbo Flex

- » Functioneel gelijk aan de Jumbo, maar kantelbaar draagjuk
- » Mogelijk met grote maai breedtes om ondiepe greppels en sloten uit te maaien
- » Extra verzwaard basisframe, daardoor zeer stabiel
- » Onder alle omstandigheden inzetbaar



Zijklepelmaaier Jumbo Flex

Specificaties	120	150	190	230	260
Categorie	II/III				
Aanbouw	Achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82	70/95
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1.000				1.000
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	200				
Massa (kg)	1.055	1.110	1.165	1.225	1.370
Optioneel	Transportband/ vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels				

Zijklepelmaaier RoadFlex

- » Sideshift van bijna 2,5 m
- » Zowel achter als naast de trekker maaien mogelijk
- » Hydraulische botsbeveiliging
- » Veersysteem voor minder trillingen
- » Snel om obstakels werken
- » Kort aan de trekker gebouwd
- » Comfortabel voor chauffeur
- » Efficiënter en sneller werken




Zijklepelmaaier Roadflex

Specificaties	190	210	230
Categorie	II		
Aanbouw	Achterzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	40/54	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540		
Werkbreedte (cm)	145	181	199
Transportbreedte (cm)	208	244	262
Massa (kg)	1.200	1.235	1.250
Optioneel	Keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels		



Zijklepel- maaier Maximus

- » Zijklepelmaaier voor intensief gebruik en ideaal voor bermen en sloten
- » Power-band aandrijving en tandwielkast met spiraalvertanding
- » Hydraulische zweeffunctie om de grondvariaties te volgen
- » 40 x 12 "J" type klepel voor een optimale afwerking
- » Standaard botsbeveiliging aan voor- en achterzijde
- » Minimale onderhoudsvraag en breed inzetbaar
- » Maaihoek van -60° tot +90°
- » Hydraulische sideshift van 60 cm



Zijklepelmaaier Maximus

Specificaties	160	200	240	260
Categorie	II/III			
Aanbouw	Achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	40/60	50/75	60/90	70/97
Aftakastoeental (rpm)	540/750/1.000			1.000
Werkbreedte (cm)	160	201	242	262
Transportbreedte (cm)	196			
Massa (kg)	1.134	1.202	1.270	1.304

Optioneel

Transportband/ Vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels

Vlakklepelmaaiers



R-Max

Vlakklepel- maaier RML

- » Symmetrisch ontwerp en daardoor zowel voor als achter te monteren
- » In verstek te plaatsen
- » Optioneel in 1000 toeren leverbaar
- » Ook leverbaar met hydraulische sideshift



Vlakklepelmaaier RML

Specificaties	101	126	151	176	201
Categorie	I				
Aanbouw	Voor- of achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Aftakastoerental (rpm)	540/1.000				
Werkbreedte (cm)	90	115	140	165	190
Transportbreedte (cm)	114	137	162	187	214
Massa (kg)	305	340	370	410	495

Vlakklepelmaaier Roadmaster 07

- » Top van de vlakklepelmaaiers
- » Parallelgeleiding voor sideshift
- » Hoge efficiency
- » Verschillende bokken beschikbaar
- » Front getrokken bok optioneel, waardoor een front gemonteerde machine zich gedraagt als een getrokken machine
- » Zeer goede bodemvolgning
- » Hoge werksnelheid



Vlakklepelmaaier Roadmaster 07

Specificaties	1507	1907	2307	2607
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoeental (rpm)	540/1.000			1.000
Werkbreedte (cm)	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	183	219	255	293
Massa (kg)	730	775	820	960
Optioneel	Transportband/ Vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			



Vlakklepelmajaier R-Max

- » Vlakklepelmajaier voor intensief gebruik
- » Power-band aandrijving en tandwielkast met spiraalvertanding
- » Hydraulische zweeffunctie om de grondvariaties te volgen
- » 40 x 12 "J" type klepel voor een optimale afwerking
- » Standaard botsbeveiliging aan voor- en achterzijde
- » Minimale onderhoudsvraag en breed inzetbaar
- » Maaihoek van -60° tot +90°
- » Hydraulische sideshift van 60 cm



Vlakklepelmajaier R-Max

Specificaties	160	200	225	240	260
Categorie	II/III				
Aanbouw	Voor- of achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	44/60	55/75	60/80	66/90	72/97
Aftakastoeental (rpm)	540/750/900/1.000				1.000
Werkbreedte (cm)	160	201	225	242	262
Transportbreedte (cm)	190	230	255	270	290
Massa (kg)	1066	1134	1202	1270	1304

Optioneel

Transportband/ Vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels

Vlakklepel- maaier Hillmaster

- » Speciaal ontworpen voor in het talud, heuvelachtig terrein of zware omstandigheden
- » Compacte bouwwijze
- » Robuuste rotoras en maaikap
- » Laag eigen gewicht
- » Zeer stabiel door laag zwaartepunt
- » Draairichting rotoras omkeerbaar



Vlakklepelmaaier Hillmaster

Specificaties	220
Categorie	I/II
Aanbouw	Voorzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	55/75
Aftakastoerental (rpm)	540/1.000
Werkbreedte (cm)	221
Transportbreedte (cm)	245
Massa (kg)	635

Vlakklepelmaaier Landmaster

- » Speciaal ontworpen voor maaien van groenbemesters en stoppelbewerking
- » Geschikt voor zwaar landschapsonderhoud
- » Door dubbele 3-punt bok geschikt voor zowel front- als achteraanbouw
- » Optioneel front getrokken bok; hierdoor hogere werksnelheid, beter bodemvolging en lager brandstofverbruik
- » Standaard uitgevoerd met 1,3 kg slagklepels



Vlakklepelmaaier Landmaster

Specificaties	240	275	310
Categorie	II/III		
Aanbouw	Voor- of achterzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	50/68	60/82	70/95
Aftakastoerental (rpm)	1.000		
Werkbreedte (cm)	237	273	308
Transportbreedte (cm)	265	299	331
Massa (kg)	840	1.025	1.115
Optioneel	40x12 klepels		

Alamo Group The Netherlands Middelburg B.V.
Herculesweg 6
4338 PL, Middelburg

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

