



Landmaster

Les professionnels qui font le choix pour Votex choisissent des machines puissantes qui donnent des performances optimales en toutes conditions. Bien entendu les machines de Votex sont développées de telle sorte que les travaux se fassent de manière sécuritaire et responsable, que ce soit dans la maintenance des accotements, fossés, espaces verts, dans l'agriculture ou l'horticulture. Par ailleurs vous êtes assuré d'un résultat final optimal et cela pour un coût attractif

au mètre carré. Les machines de Votex sont actives dans plus de 25 pays.

Le rotobroyeur pour de grandes surfaces. Le Landmaster est spécialement conçu pour faucher des engrais verts, des chaumes de maïs et des parcelles au repos. De même la machine est utilisable pour l'entretien de parcs en général.

- **Accotement & fossé**
- **Jardin, parcs & espaces verts**
- **L'agriculture & l'horticulture**
- **Rotobroyeuses**
- **Souffleurs**
- **Remorques aspiratrices**



Rotobroyeur professionnel pour les plantes à forte densité

La machine est équipée, de manière standard, de fléaux de 1,3 kg pour faucher les végétaux les plus difficiles. Différentes possibilités d'attelage frontal et arrière rendent la machine utilisable pour de multiples usages. Existe aussi en option l'attelage frontal breveté. Cet attelage combine, en attelage frontal, l'avantage d'une bonne vision du travail et, en attelage arrière, un suivi impeccable du relief du terrain. Resultat: le broyeur le plus rapide dans sa catégorie.

Options standard

- Spécialement conçu pour broyer les enherbements et traiter le chaume
- Convient aux entretiens paysagers à forte densité
- Grâce à l'attelage double à 3 points, il peut être monté à l'avant ou à l'arrière
- Attelage à traction frontale en option pour une vitesse de travail plus élevée, un meilleur suivi au sol et une consommation de carburant plus faible
- Modèles standard équipés de fléaux de 1,3 kg

Spécifications Votex Landmaster

Châssis	240	275	310
Attelage	Frontal ou arrière		
Catégorie	Catégorie II y Catégorie III		
Safety break system	Non disponible		
Déport	Mechanical by linear guidance, optional hydraulic		
Déplacement maximal	42 cm (front trailed) / 60 cm (double 3 point)		
Portée max. (depuis centre tracteur)	166 cm	201 cm	192 cm
Modèle carter de broyage	Ecomow ®		
Fléaux			
Poids de fléaux 40 x 12	325 grammes la piece		
Nombre de fléaux 40 x 12	Non disponible	90	102
Poids de fléaux marteau	1300 grammes la piece		
Nombre de fléaux marteau	26	30	36
Transmission			
Prise de force min. (kW/cv)	50 kW (68 cv)	60 kW (82 cv)	70 kW (95 cv)
Nombre de tours de l'arbo de p.d.f.	540/1000 rpm		
Boîtrer à renvoie d'angle	Standaard met freewheel		
Dimensions			
Largeur de travail 40 x 12	237 cm	273 cm	308 cm
Largeur de travail 1300 g	265 cm	299 cm	331 cm
Poids (à partir de)	840 kg	1025 kg	1115 kg