



Landmaster

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtigemachinesdieonderalleomstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten, tuinen en parken of actief bent in deland- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje

per vierkant meter. Votex machines worden in meer dan 25 landen ingezet.

De klepelmaaier voor grote oppervlaktes. De Landmaster is speciaal ontwikkeld voor het maaien van groenbemesters, maïsstoppels en braakliggende percelen. Daarnaast is de machine inzetbaar voor landschapsonderhoud in het algemeen.

- **Bermen en sloten**
- **Tuin, park en openbaar groen**
- **Land- en tuinbouw**
- **Maaiers**
- **Blazers**
- **Zuigunits en zuigwagens**



Klepelmaaier voor zware gewassen

Standaard is de machine voorzien van 1,3 kg klepels voor het maaien van de zwaarste gewassen. Diverse montage mogelijkheden aan voor- en achterzijde van de trekker maken de machine veelzijdig inzetbaar. Optioneel is de gepatenteerde frontgetrokken bok. Deze bok combineert het voordeel van zicht op het werk bij frontaanbouw met perfecte bodemvolging bij achteraanbouw. Resultaat: de snelste maaier in zijn klasse.

Standaard Opties

- Speciaal ontworpen voor maaien van groenbemesters en stoppelbewerking
- Geschikt voor zwaar landschapsonderhoud
- Door dubbele 3-punt bok geschikt voor zowel front- als achteraanbouw
- Optioneel front getrokken bok; hierdoor hogere werksnelheid, beter bodemvolging en lager brandstofverbruik
- Standaard uitgevoerd met 1,3 kg hamerklepels

Specificaties Votex Landmaster

Frame	240	275	310
Aanbouw	Voor- of achterzijde		
Categorie	Categorie II en Categorie III		
Botsbeveiliging	Niet beschikbaar		
Hydraulische lineaire geleiding	Mechanical by linear guidance, optional hydraulic		
Maximale zijdelingse slag	42 cm (frontgetrokken bok) / 60 cm (dubbele 3-punt bok)		
Maximaal bereik (relatief tot de tractor as)	166 cm	201 cm	192 cm
Maaikap	Ecomow ®		
Klepel			
Massa klepel 40 x 12	325 gram per stuk		
Aantal klepels 40 x 12	Niet beschikbaar	90	102
Massa hamerklepel	1300 gram per stuk		
Aantal hamerklepels	26	30	36
Aandrijflijn			
Aftakasvermogen (min)	50 kW (68 PK)	60 kW (82 PK)	70 kW (95 PK)
Aftakastoerental	540/1000 rpm		
Tandwielkast	Standaard met Vrijloop		
Afmeting			
Werkbreedte 40 x 12	237 cm	273 cm	308 cm
Transport breedte 1300 g	265 cm	299 cm	331 cm
Massa (vanaf)	840 kg	1025 kg	1115 kg