

Entdecken Sie den Hillmaster



Fachleute, die Votex wählen, entscheiden sich für leistungsstarke Maschinen, die unter allen Bedingungen Höchstleistungen erbringen. Ganz gleich, ob Sie in der Pflege von Böschungen, Gräben, Gärten und Parks, in der Landwirtschaft oder im Gartenbau tätig sind, die hoch entwickelten Maschinen von Votex ermöglichen eine sichere und verantwortungsvolle Ausführung der Arbeiten. Außerdem können Sie auf ein perfektes Endergebnis und attraktive Quadratmeterkosten zählen. Votex-Maschinen kommen in über 25 Ländern zum Einsatz.

- Böschungen und Gräben
- Garten, Park und Grünflächen
- Landwirtschaft und Gartenbau
- Mähmaschinen
- Bläsergeräte
- Saugeinheiten/Saugwagen



THE POWER TO PERFORM

Professioneller Schlegelmulcher für Böschungen

Der Hillmaster wurde speziell für den Einsatz an Böschungen konzipiert. Die robuste Schlegelwelle und Mähwerkhaube sind Merkmale der bekannten Votex-Qualität. Dank seiner kompakten Bauweise und seines geringen Eigengewichts bildet der Hillmaster mit dem Traktor eine äußerst stabile Kombination, die sogar unter extremsten Bedingungen gute Leistungen erbringt.

Kompakte Bauweise

- Flache rechte Seite zum Manövrieren entlang Hindernissen
- Der rechten Rotorwellenlager ist in die Rotorwelle integriert
- Keine überstehenden Lagerböcke

Leistungsstarke Konstruktion

- Starkes Rundrohr an den Ecken zum Schutz der Seitenverkleidung
- Verstärkungswinkel zur Verbesserung des Pflanzenstroms
- Rotorwelle mit großem Durchmesser, ausgerüstet mit starken mechanischen Labyrinthdichtungen
- Drehrichtungswechsel bei Rotorwelle möglich
- Abdeckung über dem Getriebebeschaltel
- Laufrolle mit Kegelrollenlagern
- Antrieb: 2x Powerband
- Sich öffnende Frontseite
- Feste 3-Punkt-Aufnahme oder hydraulische Seitenverschiebung
- Günstige Verteilung der Schlegel auf der Rotorwelle
- Optionale Frontbügel aus Stahl zum Herunterdrücken von Bewuchs

Wartung

- Leicht erreichbare Schmiernippel
- Eingelassene Schmiernippel zum Schutz vor Beschädigungen
- Verschleißblech als optionale Sonderausstattung
- Gute Erreichbarkeit der Schlegel



Spezifikationen	Hillmaster
Maschinenart	Schlegelmulcher
Anbau	Frontanbau
Kategorie	Kategorie I und II
Seitenverschiebung	Hydraulisch (optional)
Seitenhub max.	50 cm
Y-Messer	222 g pro Stück (444 g/Satz)
Anzahl Messersätze	54
Zapfwellenleistung min.	55 kW (75 PS)
Zapfwellendrehzahl	1000 U/min
Arbeitsbreite	221 cm
Transportbreite	245 cm
Gewicht (ab)	635 kg

