

Ontdek de Hillmaster



Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten, tuinen en parken of actief bent in de land- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkant meter. Votex machines worden in meer dan 25 landen ingezet.

- **Bermen en sloten**
- **Tuin, park en openbaar groen**
- **Land- en tuinbouw**
- **Maaiers**
- **Blazers**
- **Zuigunits en zuigwagens**



THE POWER TO PERFORM

Professionele klepelmaaier voor in het talud

De Hillmaster is speciaal ontworpen voor werken in het talud. De robuuste klepelas en maaikap kenmerken de bekende Votex kwaliteit. De compacte bouw en het lage eigen gewicht van de Hillmaster vormen samen met de trekker een uiterst stabiele combinatie die zelfs onder de meest extreme omstandigheden goed presteert.

Compacte bouwwijze

- Een vlakke rechterzijde voor optimaal manoeuvreren langs obstakels
- Het rechter rotor lager is geïntegreerd in de rotoras
- Geen uitstekende lagerblokken

Krachtige constructie

- Sterke ronde buis op de hoeken ter bescherming van de zijplaten
- Extra verstevigingshoeken ter verbetering van de gewasstroom
- Rotoras met grote diameter die is voorzien van sterke mechanisch labyrinth afdichtingen
- Omkeerbare draairichting van de rotoras
- Afdekplaat boven de keuzehendel van de tandwielkast
- Looprol met conische rollagers
- Aandrijving: 2x Powerband
- Openende voorzijde
- Vaste 3 punts bok of hydraulische side shift
- Gunstige verdeling op de rotoras van de klepels
- Optionele stalen duwbeugel om begroeiing voorover te drukken

Onderhoud

- Makkelijk bereikbare smeernippels
- Verzonken smeernippels tegen beschadiging
- Optionele slijtplaat
- Goede bereikbaarheid van de klepels



Specificaties	Hillmaster
Soort maaier	Vlakklepelmaaier
Aanbouw	Voorzijde
Categorie	Categorie I en II
Zijdelingse verstelling	Hydraulisch (optioneel)
Maximale zijdelingse slag	50 cm
Y-klepel	222 gram per stuk (444 gr/set)
Aantal klepelsets	54
Minimum aftakasvermogen	55 kW (75 pk)
Aftakastoerental	1000 rpm
Werkbreedte	221 cm
Transportbreedte	245 cm
Gewicht (vanaf)	635 kg

