

R-Max

De R-Max is de vlakklepelmaaier voor de veeleisende professionele gebruiker en onderscheidt zich door zijn solide constructie en zijn geweldige maaikwaliteit. Het zijn de grote capaciteit, brede inzetbaarheid en minimale onderhoudsvraag die deze machine zo populair maken bij professionele gebruikers zoals loonbedrijven, gemeenten en waterschappen.

De vorm van de maaikap is geoptimaliseerd waardoor de maaicapaciteit en -kwaliteit vergroot is. De diameter van de rotoras is vergroot naar 194

mm, die zorgt voor een hogere snijsnelheid en daardoor een ideale gewasdoorstroom. De machine maait daardoor zeer efficiënt heeft een zeer goede bodemvolging (bij frontgetrokken bok). Hierdoor heeft de Votex R-Max niet alleen een fors hogere capaciteit (meer oppervlak maaien bij eenzelfde brandstofverbruik), maar ook een beter maaibeeld, minder verstoppingen en kan probleemloos de zwaardere gewassen (bijvoorbeeld Japanse Haver) aan.



Professionele vlakklepelmaaier

De R-Max heeft een sideshift van 70 cm (dubbele bok) of 60 cm (frontgetrokken bok). De grotere diameter van de looprol geeft minder kans op “buldozeren”, waarbij de frontgetrokken bok dit door de perfecte bodemvolgning sowieso al fors verminderd. Tevens zijn de lagers in de rotoras geïntegreerd, daardoor heeft de zijkant geen uitstekende delen meer en is de kans op beschadigingen en schade rijden kleiner.

Standaard Opties

- Vlakklepelmaaier met verzwaarde aandrijflijn
- Hydraulische zweeffunctie om de grondvariaties te volgen
- 40 x 12 “J” type klepel voor een optimale afwerking of met 1,3kg zware hamerklepel
- Dubbele power-band aandrijving en tandwielkast met spiraalvertanding
- Optioneel: Front getrokken bok, waardoor een front gemonteerde machine zich gedraagt als een getrokken machine

Specificaties Votex R-Max

Chassis	160	200	225	240	260
Aanbouw	Voor- of achterzijde				
Categorie	II				
Obstakelbeveiliging	mechanisch aan voor- en achterzijde				
Zijdelingse verstelling	mechanisch of hydraulische lineaire geleiding				
Maximale zijdelingse slag	70 cm (dubbele bok)/ 60 cm (front getrokken bok)				
Maximaal verstek t.o.v. hart van de trekker	293 cm	333 cm	373 cm	413 cm	433 cm
Maaikap					
Model maaikap	Next Generation				
Klepels					
Massa 40x12 klepel	325 gram per stuk				
Aantal 40x12 klepels	36	48	60	72	78
Massa hamerklepel	1300 gram per stuk				
Aantal hamerklepels	12	16	20	24	28
Aandrijflijn					
Min. aftakasverm. (kW/pk)	44/60	55/75	63/85	60/90	70/97
Aftakastoerental (RPM)	540/750/900/1000				1000
Tandwielkast	Silent box met spiraalvertanding				
Afmetingen					
Werkbreedte (cm)	160	201	225	242	262
Transportbreedte (cm)	190	230	255	270	290
Massa (kg)	874	954	1001	1036	1077

