

Berm & Sloot



ZIJKLEPELMAAIERS • VLAKKLEPELMAAIERS • ARMKLEPELMAAIERS



THE POWER TO PERFORM

The Power to Perform

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Uiteraard zijn de machines van Votex zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen gebeuren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten, tuinen, parken of in de land- en tuinbouw. Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.

Lange levensduur, lage kosten

The power to perform betekent ook dat bij de ontwikkeling de technische eisen zijn aangescherpt. Betrouwbaarheid, een lange levensduur en lage onderhoudskosten zijn kenmerkend voor alle machines van Votex. Als u voorbereid wilt zijn op de toekomst zijn Votex machines de beste keuze. Machines die op een duurzame wijze geproduceerd worden dóór gedreven professionals vóór gedreven professionals. Dat is de kracht van Votex.

De kracht om te presteren

De berm en sloot machines worden in meer dan 25 landen ingezet. Krachtige machines die dankzij innovatieve technieken onder de meest extreme omstandigheden maximaal presteren. De meeste klepelmaaiers zijn uitgerust met een ECOMOW maikap met een vergrote in- en uitlaat. Hierdoor kan het gewas makkelijker door de machine, kunt u sneller maaien en is het brandstofverbruik lager. Als optie is VARIOMULCH leverbaar. Met dit instelbare mulchmes wordt het gewas meer of minder versnipperd.

Overal en altijd de kracht om te presteren, dat kan alleen met de machines van Votex.

Zijklepelmaaiers **Roadmaster 02S**



Robuuste zijklepelmaaier

De Roadmaster 02S is een zijklepelmaaier die in basis alles heeft wat nodig is bij professioneel groenbeheer. Een sterke aandrijflijn, een doordachte hydraulische verstelling, diverse beveiligingen tegen overbelasting en een botsbeveiliging aan de voorzijde.

De Roadmaster 02S is een machine voor gebruikers die een professionele machine zoeken voor groenonderhoud, maar daarvoor een bescheiden budget beschikbaar hebben.

Specificaties	1202S	1502S	1902S	2102S
Categorie	II			
Aanbouw	Achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	37/50	44/60	48/65
Aftakastoerental (rpm)	540			
Werkbreedte (cm)	111	147	183	210
Transportbreedte (cm)	180			
Massa (kg)	683	733	800	825

Zijklepelmaaiers **Jumbo**



Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	186			
Massa (kg)	930	975	1.020	1.135



Robuuste professionele klepelmaaier

De Votex Jumbo is de klepelmaaier voor de gebruiker die van maaien zijn specialiteit heeft gemaakt. De Jumbo is uitermate geschikt voor aannemers, gemeentes en lokale overheden die een klepelmaaier intensief inzetten. De Jumbo is voorzien van diverse hydraulische verstelmogelijkheden, heeft voorzieningen tegen piekbelastingen en heeft standaard aan voor- en achterzijde een botsbeveiliging. Als optie kunnen grasfavoerbanden, afzuiging en hamerklepels geleverd worden.



Zijklepelmaaiers **Jumbo Frontline**



Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voorzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	222			
Massa (kg)	945	1.005	1.065	1.125



Professionele klepelmaaier voor frontaanbouw

In die toepassingen waar zicht op het maaiwerk gewenst is, is de Jumbo Frontline de maaier bij uitstek. Met de speciaal voor frontaanbouw ontworpen ophanging is de maaier extreem kort gemonteerd op de trekker, kan toch zijdelings versteld worden en heeft een botsbeveiliging aan voor- en achterzijde.



Zijklepelmaaiers **Jumbo Flex**



Specificaties	120	150	190	230	260
Categorie	II/III				
Aanbouw	Achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82	70/95
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1000				1000
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	200				
Massa (kg)	1.055	1.110	1.165	1.225	1.370

Professionele veelzijdige klepelmaaier

De Votex Jumbo Flex heeft dezelfde kenmerken als de jumbo, maar heeft een kantelbaar draagjuk. Door het draagjuk van de maaikap naar links te kantelen is het ook met grote maaibreedtes mogelijk om ondiepe greppels en sloten uit te maaien. Daarmee is het de zijklepelmaaier voor de professional die onder vrijwel alle omstandigheden inzetbaar blijft



Zijklepelmaaiers **RML**



Specificaties	101	126	151	176	201
Categorie	0/I				
Aanbouw	Voor- en achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Aftakastoerental (rpm)	540/1000				
Werkbreedte (cm)	90	115	140	165	190
Transportbreedte (cm)	114	137	162	187	214
Massa (kg)	305	340	370	410	495



Eenvoudige klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

Door het symmetrische ontwerp kan de RML aan zowel voor- als achterzijde van de trekker gemonteerd worden. Tevens is de machine in verstek te plaatsen. Optioneel is een 1000 toeren uitvoering en mechanische of hydraulische sideshift leverbaar.

Vlakklepelmaaiers **Roadmaster 06**



Specificaties	1506	1906	2306
Categorie	II/III		
Aanbouw	Voor- of achterzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	40/55	50/68
Aftakastoerental (rpm)	540/1000		
Werkbreedte (cm)	145	181	217
Transportbreedte (cm)	188	224	260
Massa (kg)	610	635	675

Robuuste klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

De Roadmaster 06 is een professionele klepelmaaier die geschikt is voor maaien van gras en lichte houtopslag. De standaard ECOMOW® maaikap maakt een hoge gewasdoorvoer mogelijk zonder hoge vermogensisen te stellen. Uniek aan de Roadmaster 06 is de zijdelingse verstelling van maar liefst 70 cm.



Vlakklepelmaaiers **Hillmaster**



Specificaties	190	210	230
Categorie	I/II	I/II	I/II
Aanbouw	Voorzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	40/54	37/50	44/60
Aftakastoerental (rpm)	1000	540/1000	540/1000
Werkbreedte (cm)	181	199	217
Transportbreedte (cm)	226	238	259
Massa (kg)	600	535	660
Draairichting rotoras	omkeerbaar	-	-

Professionele klepelmaaier voor in het talud

De Hillmaster is speciaal ontworpen voor werken in het talud. De compacte bouwwijze en het ontbreken van een zijdelingse verstelling zorgen voor een laag eigen gewicht terwijl er toch een robuuste klepelas en maaikap gemonteerd zijn.



Door de compacte bouwwijze en het laag eigen gewicht vormt de Hillmaster samen met de trekker een uiterst stabiele combinatie die onder de meest extreme omstandigheden nog goed presteert.

Vlakklepelmaaiers **Roadmaster 07**



Specificaties	1507	1907	2307	2607
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm.	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/1000			1000
Werkbreedte (cm)	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	183	219	254	291
Massa (kg)	730	775	820	960

Professionele klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

De Roadmaster 07 is de top van de vlakklepelmaaiers. De verzwaarde aandrijflijn, de parallelgeleiding voor de zijdelingse verstelling en de keuze uit verschillende front en getrokken ophangingen maken de Roadmaster 07 tot de klepelmaaier voor de professional. De standaard ECOMOW® maaikap maakt een hoge gewasdoorvoer mogelijk zonder hoge vermogensisen te stellen. Uniek aan de Roadmaster 07 is de frontgetrokken bok waardoor een frontgemonteerde machine zich gedraagt als een getrokken machine. Hierdoor zijn hogere werksnelheden mogelijk dan bij de klassieke frontmontage.



Vlakklepelmaaiers **Landmaster**



Specificaties	240	275	310
Categorie	II/III		
Aanbouw	Voor- of achterzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	50/68	60/82	70/95
Aftakastoerental (rpm)	1000		
Werkbreedte (cm)	237	273	308
Transportbreedte (cm)	265	299	331
Massa (kg)	840	1.025	1.115

Professionele klepelmaaier voor zwaar gewas

De Landmaster is speciaal ontworpen voor stoppelbewerking en het maaien van groenbemesters. Daarmee is de machine ook geschikt voor het zwaardere landschapsonderhoud. De machine is geschikt voor front- en achteraanbouw. Optioneel kan de machine voorzien worden van een dubbele driepuntbok of een frontgetrokken bok. Met de laatste gedraagt de machine zich als een getrokken machine bij frontaanbouw. Hierdoor zijn hogere werksnelheden mogelijk dan bij de klassieke frontmontage.



Armklepelmaaiers **Clipper**



Breed inzetbare compacte armklepelmaaier

De Clipper is een compacte armklepelmaaier voor compacte tot middelzware tractoren. De Clipper is voorzien van een eigen hydraulieksysteem en daarmee op te bouwen op vrijwel elke tractor. De Clipper is leverbaar in diverse afmetingen.



Specificaties	30	35	40	45	50	60	70
Categorie	I				II		
Aanbouw	Voor- en achterzijde					Achterzijde	
Min. aftakverm. (kW/pk)	18/25	20/27	22/30	30/41	33/45	40/54	50/68
Aftakstoerental (rpm)	540/1000						
Reikwijdte (cm)	310	385	435	485	550	655	764
Maaibreedte (cm)	60	100			125		
Transportbreedte (cm)	200	210			215	250	
Massa (kg)	445	485	505	525	780	960	1.080

Extra **Opties**

Verhoog uw rendement

Votex levert een drietal opties waarmee twee bewerkingen uitgevoerd kunnen worden in één werkgang: De blazer reinigt het wegdek tijdens het maaien van de berm; de transportband transporteert het maaisel naar de bovenkant van het talud en de vijzelbak maakt afzuiging van het maaisel mogelijk. Alle opties zijn fabrieksmatig en garanderen daarmee een veilige en verantwoorde werkwijze.



Specificaties	blazer	transportband	vijzelbak	1,3kg	40x12
Roadmaster 02S				X	X
Jumbo	X	X	X	X	X
Jumbo Flex	X	X	X	X	X
Jumbo Frontline			X	X	X
RML					
Roadmaster 06				X	X
Roadmaster 07		X	X	X	X
Hillmaster 2102				X	X
Landmaster				X	
Clipper					



Uw dealer:

www.votex.com