

Berm & Sloot



THE POWER TO PERFORM

Waarom kiezen voor Votex?

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten tuinen en parken of actief bent in de land- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.

- Dè specialist in professionele klepelmaaiers sinds 1971
- Premium merk met een hoge restwaarde
- Marktleider in de Benelux en Frankrijk
- Vaak gekopieerd, maar niet geëvenaard
- Breed inzetbaar, ook in de meest zware omstandigheden
- Goed advies, service en een snelle levering van onderdelen

Zijklepelmaaiers **Roadmaster 02S**



Robuuste zijklepelmaaier

- Sterke aandrijflijn
- Hydraulische sideshift
- Diverse beveiligingen tegen overbelasting
- Botsbeveiliging aan de voorzijde
- Een professionele klepelmaaier voor een bescheiden budget

Specificaties	1202S	1502S	1902S	2102S
Categorie	II			
Aanbouw	Achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	37/50	44/60	48/65
Aftakastoerental (rpm)	540			
Werkbreedte (cm)	111	147	183	210
Transportbreedte (cm)	180			
Massa (kg)	683	733	800	825

Zijklepelmaaiers **Jumbo**



Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoeental (rpm)	540/750/1000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	186			
Massa (kg)	930	975	1.020	1.135

Robuuste professionele klepelmaaier

- Zeer degelijk gebouwd
- Geschikt voor intensief gebruik
- Diverse hydraulische verstelmogelijkheden
- Beveiligingen voor piekbelastingen
- Botsbeveiliging is standaard aan voor- en achterzijde



Zijklepelmaaiers **Jumbo Flex**



Specificaties	120	150	190	230	260
Categorie	II/III				
Aanbouw	Achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82	70/95
Aftakastoeental (rpm)	540/750/1000				1000
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	200				
Massa (kg)	1.055	1.110	1.165	1.225	1.370

Professionele veelzijdige klepelmaaier

- Functioneel gelijk aan de Jumbo, maar kantelbaar draagiuk
- Mogelijk met grote maaibreedtes om ondiepe greppels en sloten uit te maaien
- Extra verzwaard basisframe, daardoor zeer stabiel
- Onder alle omstandigheden inzetbaar



Zijklepelmaaiers **Jumbo Frontline**



Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voorzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoeental (rpm)	1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	222			
Massa (kg)	945	1.005	1.065	1.125



Professionele klepelmaaier voor frontaanbouw

- Maaikap gelijk aan Jumbo, maar 3-puntsframe speciaal voor frontaanbouw
- Uitstekend zicht op het werk
- Extreem korte aanbouw aan de trekker
- Side-shift
- Botsbeveiliging aan de voor- en achterzijde



Vlakklepelmaaiers **RoadFlex**



Specificaties	190	210	230
Categorie	II		
Aanbouw	Achterzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	40/54	50/68	60/82
Aftakastoeental (rpm)	540		
Werkbreedte (cm)	145	181	199
Transportbreedte (cm)	208	244	262
Massa (kg)	1200	1235	1250

Multifunctionele klepelmaaier voor in de berm

- Sideshift van bijna 2,5 meter
- Zowel achter als naast de trekker maaien mogelijk
- Hydraulische botsbeveiliging
- Veersysteem voor minder trillingen
- Snel om obstakels werken
- Kort aan de trekker gebouwd
- Comfortabel voor chauffeur
- Efficiënter en sneller werken



Vlakklepelmaaiers **Roadmaster 07**



Specificaties	1507	1907	2307	2607
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm.	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoeental (rpm)	540/1000			1000
Werkbreedte (cm)	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	183	219	254	291
Massa (kg)	730	775	820	960

Professionele klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

- Top van de vlakklepelmaaiers
- Parallelgeleiding voor sideshift
- Hoge efficiency
- Verschillende bokken beschikbaar
- Front getrokken bok optioneel, waardoor een front gemonteerde machine zich gedraagt als een getrokken machine
- Zeer goede bodemvolgning
- Hoge werksnelheid

Vlakklepelmaaiers **RML**



Specificaties	101	126	151	176	201
Categorie	0/I				
Aanbouw	Voor- en achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Aftakastoeental (rpm)	540/1000				
Werkbreedte (cm)	90	115	140	165	190
Transportbreedte (cm)	114	137	162	187	214
Massa (kg)	305	340	370	410	495



Eenvoudige klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

- Symmetrisch ontwerp en daardoor zowel voor als achter te monteren
- In verstek te plaatsen
- Optioneel in 1000 toeren leverbaar
- Ook leverbaar met hydraulische sideshift

Vlakklepelmaaiers **Hillmaster**



Specificaties	220
Categorie	I/II
Aanbouw	Voorzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	55/75
Aftakastoeental (rpm)	1000
Werkbreedte (cm)	181
Transportbreedte (cm)	245
Massa (kg)	635
Draairichting rotoras	omkeerbaar

Professionele klepelmaaier voor in het talud



- Speciaal ontworpen voor in het talud, heuvelachtig terrein of zware omstandigheden
- Compacte bouwwijze
- Robuuste rotoras en maaikap
- Laag eigen gewicht
- Zeer stabiel door laag zwaartepunt

Vlakklepelmaaiers **Landmaster**



Specificaties	240	275	310
Categorie	II/III		
Aanbouw	Voor- of achterzijde		
Min. aftakasverm. (kW/pk)	50/68	60/82	70/95
Aftakastoeental (rpm)	1000		
Werkbreedte (cm)	237	273	308
Transportbreedte (cm)	265	299	331
Massa (kg)	840	1.025	1.115



Professionele klepelmaaier voor zwaar gewas

- Speciaal ontworpen voor maaien van groenbemesters en stoppelbewerking
- Geschikt voor zwaar landschapsonderhoud
- Door dubbele 3-punt bok geschikt voor zowel front- als achteraanbouw
- Optioneel front getrokken bok; hierdoor hogere werksnelheid, beter bodemvolging en lager brandstofverbruik
- Standaard uitgevoerd met 1,3 kg slagklepels

Extra Opties

Verhoog uw rendement

Votex levert een drietal opties waarmee twee bewerkingen uitgevoerd kunnen worden in één werkgang: De blazer reinigt het wegdek tijdens het maaien van de berm; de transportband transporteert het maaisel naar de bovenkant van het talud en de vijzelbak maakt afzuiging van het maaisel mogelijk. Daarnaast is er uiteraard ook nog de keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels. Alle opties zijn fabrieksmatig en garanderen daarmee een veilige en verantwoorde werkwijze.



Specificaties	blazer	transportband	vijzelbak	1,3 kg	40x12
Roadmaster 025				X	X
Jumbo	X	X	X	X	X
Jumbo Flex	X	X	X	X	X
Jumbo Frontline			X	X	X
RML					
Roadmaster 07		X	X	X	X
Hillmaster				X	X
Landmaster				X	



Uw dealer:

www.votex.com